

CITIZEN

Repleta de características para la impresión industrial de sobremesa

Impresora industrial de sobremesa



Fuente de alimentación interna duradera

Todas las impresoras incluyen una fuente de alimentación interna para ofrecer el funcionamiento más fiable y evitar el problema de las fuentes de alimentación externas.

Facilidad de carga de soportes

El mecanismo HiLift™ hace que la carga de etiquetas y cintas sean operaciones sencillas gracias al diseño de apertura amplia de la impresora.

Térmica directa

Los modelos CL-S521II son de impresión térmica directa y emplean soportes estucados pero no requieren cinta.

CL-S521II

Etiquetas, Industrial para escritorio


Aplicaciones

- Envíos
- Servicios de salud
- Logística y transporte
- Farmacia
- Comercio minorista
- Billetes
- Almacenes



Tamaño de sobremesa - Rendimiento industrial

TOMORROW'S PRINTING TODAY



Interfaces de LAN inalámbrica y Ethernet internas opcionales.

Especificaciones

Modelo	CL-S521II
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	6 pulgadas por segundo (150 mm/s)
Ancho de impresión (máximo)	4 pulgadas (104 mm)
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	0,5 - 4,6 pulgadas (12,5 - 118 mm)
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo	Diámetro interno 5 pulgadas (125 mm) Diámetro externo 8 pulgadas (200mm) Tamaño de núcleo 1 pulgada (25mm)
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	63,5 a 254 µm
Longitud del medio de impresión (mín. a máx.)	0,25 a 99,99 pulgadas (6,35 a 2539,74 mm)
Sensor del medio de impresión	Hueco, muesca y marca negra reflectante, totalmente ajustables
Interfaz principal	Doble interfaz serie (RS-232C), USB (versión 2.0, alta velocidad)
Interfaces Opcionales	Estándares WLAN 802.11b y 802.11g, 100 metros, 64/128 bit WEP, WPA, hasta 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Paralelo (compatible IEEE 1284)
Mecanismo	Mecanismo metálico Hi-Lift™ de amplia apertura
Panel de control	4 botones y 4 LED
Emulaciones (idiomas)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ para el tratamiento automático de Zebra® y Datamax®, Zebra® ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Drivers y software	Gratuito desde web, compatible con varias plataformas
Flash (memoria no volátil)	16 MB total, 4MB disponibles para el usuario
Dimensiones (An x F x Al) y peso	231 x 289 x 183mm, 3,6 kg

Cortadora Tipo quillotina. instalable por el distribuidor

CL-S521II

Etiquetas, Industrial para escritorio

Características & Ventajas

- Carga de papel: Diseño duradero: probado mecanismo totalmente metálico Hi-Lift™ de Citizen
 - Velocidad de impresión: Impresión rápida: 6 pulgadas por segundo (150 mm por segundo)
 - Soporte de medio de impresión: Gran capacidad del medio de impresión para rollos de hasta 5 pulgadas (127 mm)
 - Carcasa Hi-Open™ para apertura vertical que ocupa el mismo espacio y con cierre seguro.
 - Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de trabajo limpio
- Cross-Emulation ENERGY STAR®



Todos los mecanismos son metálicos para lograr una mayor resistencia y durabilidad

CITIZEN

excluidas.

CL-S521II

Etiquetas, Industrial para escritorio