

## Impresión flexible y de alto rendimiento con salida en la parte superior

Impresoras más seguras y limpias



### Carcasa autoprotectora y apta para desinfectantes

La CT-E601 no solo ha sido diseñada para resistir los agresivos compuestos químicos de los productos de desinfección, sino también para detener el crecimiento de las bacterias. La tecnología de la carcasa y la propia impresora llevan el sello SIAA ya que cumplen la norma ISO 22196, subrayando así que ha sido desarrollada para ofrecer efectividad frente al crecimiento de las bacterias y que su diseño sigue los estándares más exigentes de la industria.

### Más sensores de media y funciones

¿Atasco de papel? No es un problema para la CT-E601. Incorpora un sensor de atasco de papel y un sensor de fin de papel para conocer en todo momento el estado de la impresora.

### Velocidades rápidas de impresión

Imprime a una velocidad de hasta 350m por segundo y es una de nuestras impresoras para PDV más rápidas.

## CT-E601

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

### Aplicaciones

- Hostelería y restaurantes
- Comercio minorista
- Servicios de salud
- Diario
- Kiosco
- Cocina
- Farmacia
- Reducción de colas



Más funciones para una impresión fiable

# CITIZEN

## Especificaciones

Modelo	CT-E601
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	350 mm /s
Ancho de impresión (máximo)	72 mm
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	57,5 - 79,5 (+/- 0,5 mm)
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo	Diámetro externo 83 mm
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	53 a 85 µm
Sensor del medio de impresión	Fin de papel
Interfaz principal	USB 2.0 alta velocidad
Interfaces Opcionales	Ethernet, USB con concentrador, Ethernet + USB host, Serie (compatible RS-232C), WLAN compacta, Bluetooth compatible Apple™ Mfi, WLAN premium
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50/60Hz
Fiabilidad	200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes
Panel de control	2 botones y 5 LED
Emulaciones (idiomas)	ESC/POS™
Flash (memoria no volátil)	8MB
Dimensiones (An x F x Al) y peso	108 x 125 x 165 mm, 1,3Kg
Cortadora	Tipo guillotina, total y parcial
Estándares de EMC y seguridad	VCCI, UL, C-UL, FCC clase A, CE, CCC

## CT-E601

**PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)**

### Características & Ventajas

- Salida de papel: Salida superior: ideal para comercios minoristas
- Carga de papel: Cambio rápido y sencillo del medio de impresión; carga de papel descendente
- Mobile-POS ready
- Sistema sencillo de avisos: zumbador incorporado
- Tamaño reducido
- Modos de impresión, reposo y espera
- Mantenimiento sin herramientas



Primera categoría

**CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH**